



# Kaminofen Alid

- schlanker Kaminofen
- große, gerundete Sichtscheibe
- Scheibenspülluftsystem mit vorgewärmter Sekundärluft
- 2-Punkt Türverschluss für optimale Stabilität
- integrierter Griff, außerhalb des Strahlungsbereiches
- großer Feuerraum aus Schamotte für 33er Holzscheite
- hervorragendes Abbrandverhalten und Flammenbild durch modernste Feuerungstechnik
- Rüttelrost aus Guss
- Primär- und Sekundärluft getrennt regulierbar
- Brennstoffe: Holz und Holzbriketts
- Rauchrohranschluss oben und hinten möglich
- **Stutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr**
- geprüft nach EN 13240; DIN plus; 15a B-VG; VKF
- erfüllt die Münchener und Regensburger Anforderungen
- für Mehrfachbelegung geeignet



Alid  
mit Keramikeinleger ahorn




Alid  
mit Natursteinverkleidung


## Keramik-Glasuren



apricot



schiefer



ahorn

Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten.

Bezeichnung		Artikelnummer
Korpus:	gussgrau	
Keramikeinleger	• apricot	23/4967
	• schiefer	23/4969
	• ahorn	23/4960
	• Sonderglasuren	23/496x
Natursteineinleger	23/4966	
Korpus:	gussgrau	
Keramikverkleidung	• apricot	23/4964
	• schiefer	23/4965
	• ahorn	23/4968
	• Sonderglasuren	23/496y
Natursteinverkleidung	23/4963	
Zubehör:		
Keramik-Abdeckung	• apricot	23/
	• schiefer	23/
	• ahorn	23/
	• Sonderglasuren	23/
	• Naturstein	23/

Nennwärmeleistung:	6 kW
Leistungsbereich:	4 - 8 kW
Wirkungsgrad:	> 78,0 %
Gewicht:	
mit Stahlverkleidung	143 kg
mit Keramikverkleidung	159 kg
mit Natursteinverkleidung	176 kg
Höhe / Breite / Tiefe:	1120 / 560 / 470 mm
Rohrstutzen:	Ø 150 mm
Anschlusshöhe: oben <sup>1)</sup> :	1140 mm
hinten <sup>2)</sup> :	1010 mm
Verbrennungsluftstutzen:	Ø 120 mm
Anschlusshöhe hinten <sup>2)</sup> :	235 mm

1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen

2) Anschlusshöhe bis Mitte Stutzen

## Maßzeichnung

